



Koroška cesta 22, 4000 Kranj
tel: + 386 (0)4 23 11 100, e-pošta: info@flora.si
www.florasport.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

Potrjujemo, da je naš sistem:

CONIPAVE SC

izdelani iz dveh plasti. Spodnja plast je sestavljena iz CONIPAVE 610 UV nestabilnega veziva in peščenega granulata. Zgornja plast je sestavljena iz CONIPAVE 653 UV stabilnega vezivnega sredstva in peščenega granulata.

Količina materiala:

Sredstvo:	Povprečna količina
Peščeni granulata	80,00 kg/m ²
PU vezivo Conipave 610	2,50 kg/m ²
PU vezivo Conipave 653/1	1,5 kg/m ²
Ballutini stekleni granulati	20 g/m ²

Izmerjene lastnosti sistema:

Lastnosti	Standard	vrednost
Natezna trdnost	EN 1542	> 1,5 N/mm ² (Beton) ≥ 1,0 N/mm ² (Asfalt)
Protizdrsnost	DIN 51130	R11-V10 (Ballotini)
H2O-propustnost	Tlak vgrajen v prometna območja M VV 2013 Zahtevano ≤ 6 minut	≤ 3 x 10 ⁻⁵ m/s 16 – 17 seconds
Paropropustnost	EN ISO 7783-1 in -2	Class I ≤ 5 m
Upogibna trdnost	EN 13892-2	≥ 4,4 N/mm ²
Kompresijska trdnost	EN 13892-2	≥ 11,7 N/mm ²

Proizvajalec:
CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
Švica

Kranj, 16.05.2022

direktor : Matež Kumer

FLORA SPORT



NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH PODLAG CONICA

Navodila za čiščenje, uporabo in vzdrževanje zunanjih športnih podlag

Sintetične površine CONICA so vrhunske, zelo uporabne športne površine in zahtevajo le minimalno vzdrževanje ob občasnih pregledih in čiščenju vzdrževalca športnega objekta.

Čiščenje :

- večje odpadke, kot so veje, črepinje in podobno se odstranjujejo ročno
- manjše odpadke, kot so papir, ostanki cigaret, listje, prah oz. blato, se odstranjuje z ustreznim orodjem (omelom, grablje, sesalci in pihalniki); uporabljajo se lahko čistilne naprave s plastično krtačo
- odstranjevanje madežev
 - kot so čaj, kava, pijača (Cola) ipd. – z mlačno vodo
 - kot so ostanki hrane, sadje, mleko, kakav, pivo, živalski ostanki, kri, mineralna olja, krema za obutev, ipd – z gospodinjskimi čistilnimi sredstvi, v zelo razredčeni koncentraciji.

Zaradi delovanja vremenskih razmer, pojava nesnage na površini iz zraka in prinešene, včasih še posebno v vlažnih predelih tudi pojave maha, se enkrat letno ali vsaj vsako drugo leto priporoča intenzivno globinsko čiščenje z vodo (brez kemijskih dodatkov) pod nizkim pritiskom, s tem se odstrani predvsem atmosferska nesnaga, odpadki od obutve, ipd. Izvede se lahko z visokotlačnim vodnim čistilcem (štraifix), ki s razpršenim širokim curkom vode spira umazanijo.

Vzdrževanje:

Posebnega vzdrževanja sintetične površine ni. Občasno je potrebno v teku življenske dobe prevleke obnoviti linije, odvisno o frekvence uporabe površine. V primeru izrednega onesnaževanja zaradi pomanjkljivega čiščenja, obrabe ali poškodovanja površine se lahko sintetična prevleka obnovi na posameznih delih, za mnajše defekte (razpoke, ob robnikih, ipd.) lahko s posebno pištolo, za večje pa se poškodovan del izreže in zapolni z mešanico materiala, ki je enake sestave kot prevleka. Vgrajevalcu površine je potrebno sporočiti potrebne podatke, da bi lahko pripravili ustrezen načrt popravila. Obrabljena površina na prevleki pa se lahko obnovi z preplastitvijo zgornjega sloja (tki. rettoping). Po priporočilu proizvajalca se na frekventnih stezah preplastitev opravi na vsakih 5-7 let.

Če se iz površine odstranjuje sneg, se uporabljajo lopate ali lahki stroji za odstranjevanje snega. Ostri kovinski deli orodja se morajo zaščititi z gumo. Globina odstranitve snega v višini najmanj 2 cm nad prevleko..

Uporaba:

Sintetična površina se lahko uporablja le za športne aktivnosti. Pomembna je uporaba izključno športne obutve, v skladu s športno panogo (za atletiko:atletska obutev, tki. šprintarice in športni copati). Če se tekališče-igrišče uporabi za izvenšportne namene, je potrebno sintetično površino zaščititi (z leseno podlago za ev. prevoze in plastično folijo za umazanijo in tekočino); pred tem pa priporočamo posvet z vgrajevalcem sintetične prevleke.

Dovoljene obremenitve:

Dovoljena so lahka vozila za vzdrževanje površine (maksimalno 1,0 tona nosilnosti po kolesu oz. 3,0 tone celotne teže), opremljena s širokimi gumami. Zelo pomembno je, da naj vozila vozijo s hitrostjo pešca, brez ostrih zavojev in hitrih pospeškov in.naglega zaviranja. Strogo odsvetujemo obračanje koles na mestu.

Vozilo mora biti pregledano, da ne izpušča olja, goriva ali maziva, kar predstavlja glavno nevarnost za uničenje PU-prvleke..

Linije:

Linije na tekališču in igriščih so izrisane s kompatibilno PU-barvo. Obstojnost linij je odvisna tudi od intenzivnosti uporabe steze oz. igrišč, se pa obrabijo večkrat v teku življnske dobe prevleke..Linije se lahko obnovijo z ponovnim barvanjem po obstoječih črtah.

Priporočila za uporabo:

- NE uporabljati neprimerne obutve
- NE kaditi in metati cigaretnih ogorkov ali vžigalic na površino
- NE dovoliti vnosa pijače in steklenine na površino
- NE dovoliti žvečilnega gumija na igrišču
- NE dopustiti dostopa psom ali drugim živalim
- NE dopustiti vhoda kolesarjem, motoristom, rolkarjem
- NE postavljati težke ali zašiljene predmete na površino

- DA očistiti obutev pred igriščem
- DA dopustiti uporabo športnikom-invalidom na kolesčkih
- DA vzdrževati okolico vstopa na igrišče čisto
- DA postaviti okoli igrišča smetnjake
- DA čistiti igrišče, ko je površina suha
- DA po možnosti zapirati vrata igrišča po uporabi

Priporočamo, da je za športno površino zadolžena oseba ki skrbi za red na objektu in organizira čiščenje in vzdrževanje po zgornjih priporočilih. Dnevnik takih dogajanj na objektu je priporočljiv, še posebno v primeru preverjanja morebitnih poškodb na površini..

FLORA SPORT d.o.o.